

Preparación de tuberías



OBTENGA EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE SU HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN DE TUBERÍAS

Diseñados para satisfacer las necesidades y desafíos específicos de su industria, disponemos de productos que tienen el mejor par de torsión y que están hechos para sus aplicaciones de preparación de tuberías. Con un motor neumático de alta calidad, su herramienta será eficiente, segura y ergonómica. Reconocido como proveedor de motores neumáticos de primera calidad, somos globales con presencia local.

APLICACIONES

- Cortador orbital
- Preparación bridas
- Pistola de calderas
- Roscadora
- Actuador
- Biseladora
- Revestimiento de tubería
- Corte de tubería
- Sierra
- Máquinas especiales
- Perforación en línea
- Ejercitador de válvula

LA GAMA DE MOTORES NEUMÁTICOS DISEÑADOS PARA POTENCIAR SU INDUSTRIA

Motor compacto

Alta capacidad de par y un rendimiento excepcional con tren de engranajes y motor compactos.



Montaje

Los motores de paletas LZB pueden ser montados en cualquier posición con montaje variable.



Soluciones ergonómicas de control de motores para sus necesidades

Anillo de giro o palanca disponibles.



A prueba de explosiones

Todos nuestros motores neumáticos son a prueba de explosiones y están certificados para aplicaciones fijas de acuerdo con norma ATEX de la Unión Europea.

Atlas Copco

NUESTRA SELECCIÓN DE PRODUCTOS DISEÑADOS PARA HERRAMIENTAS DE PREPARACIÓN DE TUBERÍAS



LZB 46
0,59 – 0,84 Kw
0,79 – 1,13 hp



LZB 66
1,41 – 1,87 Kw
1,89 – 2,51 hp



LZB 77
2,25 – 2,80 Kw
3,15 – 3,75 hp

Características a una presión de 6,3 bar (91 psi)

Modelo	Potencia máxima		Velocidad a máx. potencia	Par a máx. potencia		Par mínimo de arranque		Velocidad en vacío	Consumo de aire	
	KW	hp	Rpm	Nm	ft.lb	Nm	ft.lb	rpm	l/s	cfm
Sentido horario										
LZB46	0,84	1,13	25-10800	0,74-299	0,55-221	1,2-485	0,89-358	45-20 000	16,2	34,4
LZB66	1,87	2,51	55-8200	2,2-308	1,62-227	3,2-456	2,4-336	110-16 000	34	72
LZB77	2,80	3,75	80-1230	22-332	16-245	35-536	26-395	165-2 600	52	110
Reversible										
LZB46	0,63	0,84	20-8500	0,71-287	0,52-212	0,96-388	0,96-388	35-15 800	14	29,7
LZB66	1,87	2,51	50-7500	1,90-259	1,4-191	2,4-337	2,4-337	90-13 500	31	86
LZB77	2,40	3,15	80-1280	18-274	13-202	24-274	24-274	155-2300	52	110

ACCESORIOS PARA SUS NECESIDADES



Control remoto

Gane flexibilidad y control de su máquina desde una distancia segura. Equipado con una empuñadura de hombre muerto y con una mínima pérdida de potencia.



Silenciador

Se puede conectar al motor a través de una manguera, el silenciador ofrece una buena amortiguación del ruido y una baja pérdida de potencia. Está equipado con un colector de aceite.



Aletas exentas de lubricación

En entornos en los que la contaminación por aceite sería un problema, nuestras aletas exentas de lubricación ofrecen una solución de accionamiento viable para procesos sensibles.



Conector giratorio Multiflex

Conecte su herramienta y mantenga la manguera en una posición ideal con un conector multidireccional.



Unidades de preparación de aire FRL

Aumente su productividad y obtenga un control total sobre el caudal de aire.



Twitter - AtlasCopcoTools
LinkedIn - Atlas Copco Tools
Youtube - AtlasCopcoTools



Atlas Copco, S.A.E.

Atlas Copco Tools and Assembly Systems
Avda. José Gárate 3, 28823 Coslada (Madrid)
Tel.: +34 916 279 100

atlas copco.com/es-es/itba

